



Устройство автоматического ввода резерва стоечного исполнения МАЯК серии SH-LADOGA-SC-42I, 1U, 230В, 16А, вход (2) C20, выход (8) C13 и (1) C19

Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 килоампер

Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.

Интерфейс командной строки

Доступ для удаленного управления производится через Telnet или SSH.

Мониторинг силы тока

Контроль суммарного тока в одном блоке распределения питания.

Информационная безопасность

Информационно-безопасное соединение обеспечивает повышенную безопасность ваших инфраструктурных устройств, а собираемые данные представляют основу для формирования оценки работы системы и аналитических выводов, что направлено на сокращение расходов на техническое обслуживание.

Локальный дисплей силы тока

Значение суммарного тока, протекающего через стоечный блок распределения питания, отображается на встроенном цифровом дисплее. Встроенный цифровой дисплей визуально отображает состояние, при котором значение протекающего тока приближается к максимальному, что позволяет специалистам избегать перегрузки цепей. (Только для указанных артикулов)

Высокая скорость передачи

Время переключения соответствует отраслевым стандартам и не превышает продолжительности перерыва в электроснабжении, допускаемой типичным блоком питания. Переключение с одного источника питания на другой осуществляется незаметно для подключенного оборудования, что позволяет избежать нарушений в его работе.

Функции удаленного управления

Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протоколов SNMP или Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция — это возможность простого и быстрого обновления по сети прошивки установленных устройств, что позволяет периодически улучшать их работу.

RoHS

Подтверждение отсутствия в электронных устройствах опасных металлов и компонентов комплексов огнезащиты

Широкий спектр входных и выходных соединителей

В состав семейства продуктов входят устройства, имеющие различные входные и выходные соединители для распределения электропитания напряжением 120, 208 или 230 В на многочисленные розетки. Наличие разнообразных входных и выходных соединителей позволяет легко приспособить систему к различным требованиям распределения электропитания. Максимальная мощность подключаемого оборудования составляет 14,4 кВт

Информационные дисплеи

Отображение состояния источников переменного тока, питающих устройства, а также информации о том, какой источник назначен основным и какой источник в настоящее время питает нагрузку. Так осуществляется визуализация пути передачи электроэнергии к нагрузке. Это позволяет пользователю с одного взгляда определить путь передачи электроэнергии и состояние входных источников питания без подсоединения к устройству.

С возможностью установки в стойки

Занимает всего одну дефицитную U-позицию. Помещает электророзетки там, где они больше всего нужны – в стойке, в непосредственной близости от оборудования.

Устройство защиты от перегрузки по току, предел — 10 килоампер

Обеспечивает защиту от значительной перегрузки по току.

Источники питания с дублированием по входу

Резервированное питание переменного тока для подключенного оборудования. Устройство подключено к двум питающим линиям переменного тока. При пропадании питания на основной линии устройство автоматически переключается на другой источник питания.

Transfer time <10мс

Самое быстрое в отрасли время переключения для обеспечения безопасного перехода на вторичный источник данных в случае неисправности основного.

Цветной LCD-дисплей

Обеспечивает более надежный и интуитивный локальный контроль и управление.

Функции сетевого управления

Полнофункциональные интерфейсы сетевого управления обеспечивают стандартное управление через Web-интерфейс, а также с помощью протокола сетевого управления SNMP или протокола Telnet. Пользователи получают доступ к настройкам и могут дистанционно управлять оборудованием, экономя свое время. Связанная с этим функция – возможность простого и быстрого обновления по сети ПО, встроенного в установленные устройства, что позволяет периодически улучшать их работу.

Выход	
Защита от перегрузки	Нет
Максимальная суммарная сила тока	16
Вход	
Входная частота	50/60 Гц
Нагрузочная способность	3700ВА
Максимальная входная сила тока	20А
Максимальная сила тока в линии	20А
Физические параметры	
Максимальная высота	44ММ, 4.4cm
Максимальная ширина	432ММ, 43.2cm
Максимальная глубина	236ММ, 23.6cm
Масса нетто	3.74КГ
Масса брутто	5.51КГ
Высота транспортной упаковки	114ММ, 11.4cm
Ширина транспортной упаковки	600ММ, 60.0cm
Глубина транспортной упаковки	356ММ, 35.6cm
Цвет	Черный



Параметры Окружающей среды	
Рабочая температура	-5 - 45 °C
Рабочий диапазон относительной влажности	5 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря	0 - 3048метры
Температура хранения	-25 - 65 °C
Относительная влажность хранения	5 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения	0 - 15240метры

